




Prefabbricati LP
CONGLOMERATI CEMENTIZI TURBOVIBROCOMPRESSI

SCHEDA TECNICA TUBO DN 800

Versione con ispezione



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE									CARATTERISTICHE FISICHE	GUARNIZIONE
DN mm	A mm	B mm	S1 mm	S3 mm	P mm	H mm	Lu mm	Lt mm	Peso kg	PZ-33 ANELTEC
800	800	700	125	145	1050	1070	2000	2110	2840	

Classe di Resistenza Minima Garantita secondo UNI EN 1916:2004: **90** [KN*1000 / DN]

Calcestruzzo:

Tipo: CEM II/A-LL 42.5 R (UNI EN 197/1)


Resistenza caratteristica a compressione garantita Rck: **45 N/mm²**

Durabilità **XC4+XA1**

Rapporto acqua/cemento: **≤ 0.42**

Tenuta all'acqua (Pressione):

Nessuna perdita del tubo e del giunto a pressione P_i : **50 KPa (0,5 bar)**



Ricoprimento:

VERSIONE NON ARMATA

Il manufatto è Carrabile per strade di 1° Categoria con un ricoprimento sull'estradosso da **45cm – 270cm**.

I Manufatti sono **Marcati CE** in conformità alla Normativa **UNI EN 1916:2004 Sistema 4**.

Diecimo, 2 Luglio 2013

Sig. Lumini Vittorio

